


|                                 |                               |   |
|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Typen-Nummer                    | AGM 595 01                    |   |
| Artikelnr. Batterie             | 016595010101                  |   |
| EAN/GTIN-Nr.                    | 9005753100541                 |   |
| Anwendungsgebiet                | Starterbatterie Start-Stopp   |   |
| <b>Elektrische Werte</b>        |                               |   |
| Nennspannung                    | 12V                           |   |
| Nennkapazität                   | 95 Ah (K20)                   |   |
| Kaltstartstrom                  | 850 A (EN)                    |   |
| <b>Abmessungen und Gewichte</b> |                               |   |
| Gehäusegröße                    | H8                            |  |
| Länge max.                      | 354mm                         |   |
| Breite max.                     | 175mm                         |   |
| Kastenhöhe max.                 | 190mm                         |   |
| Gesamthöhe max.                 | 190mm                         |   |
| Batteriegewicht                 | Ca. 26,0 kg (+/- 5 %)         |   |
| Elektrolytdichte                | Ca. 1,32 kg/Liter             |   |
| Elektrolyt                      | Verdünnte Schwefelsäure       |   |
| Stück/Ladungsträger             | 48                            |   |
| Ladungsträger-ID                | Europalette                   |   |
| Stück pro Lage                  | 12                            |   |
| <b>Ausführung</b>               |                               |   |
| Bodenleiste                     | B13                           |   |
| Schaltung                       | 0                             |   |
| Polausführung                   | 1                             |   |
| Separator                       | AGM Separator                 |   |
| Gasableitung                    | Batterie mit Zentralentgasung |   |
| Rückzündschutz                  | Vorhanden                     |   |
| Leistungskennzeichnung          | W5 - C2 - V3 - M3 (E4)        |   |
| <b>Wartung <sup>1)</sup></b>    |                               |   |
| Wasserverbrauch                 | W5                            |   |
| Nachfüllwasser                  | Absolut wartungsfrei          |   |
| Selbstentladung                 | Ca. 3 % pro Monat             |   |
| Ladestrom                       | Ca. 1/20 der Nennkapazität    |   |
| Ladespannung <sup>2)</sup>      | Max. 14,8 V                   |   |

<sup>1)</sup> Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

<sup>2)</sup> Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Dokument DBTBAT00115 erstellt am 2024-05-12 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Original